

CL-EPOXY FLOOR

מנקה ריצפות אפוקסיות

אריזה

במיכלים של 0.75 ליטר, 5 ליטר, ו-20 ליטר.

חיי מדף – איחסון

12 חודשים מתאריך הייצור, באריזה מקורית סגורה, בטמפרטורה של +5°C עד +35°C. יש להגן מאור שמש ישיר ומתנאי קרה.

הערות:

- יש לעיין בהוראות השימוש ואזהרות הבטיחות הכתובות על האריזה.
- סיכון לנזק רציני לעיניים. יש להרחיק ממגע ילדים. במקרה של בליעה, יש לגשת מיד לרופא ולהראות לו את המיכל הזה או את התווית. במקרה של מגע עם העיניים, שטוף מיד בהרבה מים וגש לרופא. יש ללבוש ציוד להגנת עיניים / פנים.
- מכיל יותר מ-15% (אבל פחות מ-30%) חומר הלבנה על בסיס חמצן. מכיל גם methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone (חומרים משמרים), ובושם.

תיאור

CL-EPOXY FLOOR הוא חומר ניקוי נוזלי עבור ריצפות אפוקסיות. מנקה ביסודיות ללא פגיעה בריצפה.

תחומי יישום

CL-EPOXY FLOOR משמש לניקוי כתמים של שמן, גריז וכתמים חזקים נוספים. אידיאלי לאזורים בעלי ריצפות אפוקסיות כגון תעשייה, חניונים, מטבחים תעשייתיים, מסעדות וכו'.

מידע טכני

צורה	נוזל
חומציות (pH)	10.4-11.4

הוראות השימוש

יש לשפוך את CL-EPOXY FLOOR לא מדולל על המשטח ולהשאירו לפעול למשך מספר דקות. לאחר מכן, יש לשפשף את המשטח עם מטאטא או ספוג. לבסוף, יש לשטוף את המשטח עם הרבה מים נקיים. לשטיפת ריצפות יש לדלל את CL-EPOXY FLOOR ביחס של 50 מ"ל:3 ל" של מים.

צריכה

20-15 מ"ר לליטר, תלוי בסוג הכתמים.

המידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקת המחקר והפיתוח של חברת ISOMAT ועל סמך תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים. ההמלצות והעצות המתייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי האתר בזמן היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. בשל כך, המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר מתאים לשימוש הנדרש. גרסה זו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל גרסה קודמת הנוגעת לאותו המוצר.