

CL- MOLD

חומר מיוחד נגד עובש

תיאור

נוזל מיוחד פעיל נגד פטריות לשימוש פנים וחוץ. מנקה ומחטה עובש, חיידקים, וירוקת ממשטחים. חסר-ריח וידידותי למשתמש ולסביבה.

תחומי יישום

ניתן ליישום על משטחים צבועים שנגועים בעובש, אבל גם לכדי למנוע מראש גידול אורגניזמים על הצבע, באזורים עם לחות גבוהה. אפקטיבי מאד במשטחים כגון קירות, תקרות, אבנים טבעיות, לבנים, מלט, בריכות שחייה, וכו'. בנוסף, מתאים לסילוק פטריות ולשמירה על התנאים הסניטריים במקומות כמו מטבחים, מסעדות, בתי מלון, תעשיות או מחסני מזון, מאפיות, וכדומה.

מידע טכני

צורה: נוזל

צבע: כחלחל

צפיפות: 1 ק"ג / ליטר

חומציות (pH): 6-7

הוראות השימוש

כנוזל להסרת עובש: תוך שימוש בסמרטוט או בספוג, שימו CL-MOLD לא מדולל על המשטח הנגוע בעובש, חיידקים, או ירוקת ולהשאירו לפעול משך לפחות 24 שעות. לאחר מכן, הסירו את משקע העובש עם ספוג, שטפו במים נקיים, ותנו למשטח להתייבש לחלוטין.

שימוש מונע: יש לשים CL-MOLD על המשטחים הצבועים מדי פעם כדי להבטיח הגנה ארוכת-טווח מפני התרבות של מיקרואורגניזמים.

שימוש לחיטוי: כנוזל חיטוי, יש לשים על המשטחים CL-MOLD מדולל במים ביחס 1:10.

צריכה

בערך 15-20 מ"ר לליטר, תלוי בספיגות המשטח.

אריזה

מסופק במכלים של 1 ליטר.

איחסון

12 חודשים מתאריך הייצור אם מאוחסן באריזה המקורית, שלא נפתחה, בטמפרטורות בין +5 ל-35°C. יש להגן מאור שמש ישיר ומתנאי קרה.

הערות:

יש לעיין בסיכוני השימוש ועצות הבטיחות הרשומים על המיכל.

המידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקת המחקר והפיתוח של חברת ISOMAT ועל סמך תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים. ההמלצות והעצות המתייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי האתר בזמן היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. בשל כך, המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר מתאים לשימוש הנדרש. גרסה זו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל גרסה קודמת הנוגעת לאותו המוצר.