

# DOMOSIL FIRE 300

שפורפרת סיליקון לאיטום בטמפרטורות גבוהות

## תיאור

סיליקון לאיטום, מתאים לשימוש בתנאי טמפרטורה גבוהה (עד 250 מעלות צלסיוס תחת שימוש קבוע ועד 300 מעלות צלסיוס תחת שימוש זמני). הוא נדבק בצורה מושלמת על משטחים, כגון זכוכית, אריחים, קרמיקה, בלוקים זכוכית, אריחי גג, משטחי אפוקסי, פוליאסטר, וכו'. עמיד מפני שמן, גריז, מים ונוזל לרדיאטור. הוא אידיאלי עבור איטום מכונות, מכוניות, משאבת אוגן, וכו', כובעי שסתום, צינורות פליטה ואוורור. אין אפשרות לצבוע מעליו.

## צבע

צבע: אדום

## צריכה

חיבור 10 מ"מ X 10 מ"מ: 1 מחסנית / 3 מטר אורך.

חיבור 5 מ"מ X 5 מ"מ: 1 מחסנית / 12 מטר אורך.

## אריזה

שפורפרת 280 מ"ל.

המידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקת המחקר והפיתוח של חברת ISOMAT ועל סמך תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים. ההמלצות והעצות המתייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי האתר בזמן היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. בשל כך, המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר מתאים לשימוש הנדרש. גרסה זו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל גרסה קודמת הנוגעת לאותו המוצר.