

JAEGER BUTYL TAPE

סרט אטימה בוטיל-בד (לא ארוג) דביק מעצמו

חיי מדף

- עד 60 חודשים מתאריך היצור. מידע זה תקף, כל עוד המוצר באריזה מקורית סגורה, מוגן מלחות ותנאי קרה.

הערות

בשימוש והדבקה על גבי שטחים קוריוזיים כדוגמת בטון יש חובת למרוח פריימר בוטילי מסוג AK-PRIMER על גבי השטח לפני ההדבקה.

תיאור

סרט (פס) מפוליפרופילן. בצד אחד שכבת גומי בוטיל דביק מעצמו מוגן בפילם נייר להסרה קלה ב-2 חלקים לפני השימוש. בצד השני (העליון) בד לא ארוג (סיבי P.P) עליו ניתן למרוח חומרי איטום משפחתיים או דבק לאריחי קרמיקה.

תחומי יישום

סרט (פס) איטום גמיש, דביק מעצמו המיועד לאיטום בין אלמנטים שונים (בבניה ואינסטלציה) כגון מפגשי רצפה-קיר (ולקות) בעיקר בחדרים רטובים ומקלחונים, מתחת לחיפוי הקרמיקה/שיש.

מידע טכני

- נק' קריעה במתיחה אורכית: 60%
- נק' קריעה המתיחה רוחבית: 80%
- נק' קריעה אורכית תחת משקל: 30N/15mm
- נק' קריעה רוחבית תחת משקל: 19N/15mm
- לפי DIN:EN ISO 572-3

עמידות לטמפרטורה בין 30- ל-60 מעלות צלזיוס.

אריזה

- גליל 10 ס"מ X 15 מ"א (8 גלילים בקרטון)

המידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקת המחקר והפיתוח של חברת ISOMAT ועל סמך תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים. ההמלצות והעצות המתייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי האתר בזמן היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. בשל כך, המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר מתאים לשימוש הנדרש. גרסה זו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל גרסה קודמת הנוגעת לאותו המוצר.