

# MULTIFILL EPOXY CLEANER

## חומר לניקוי ולהסרת שאריות של רובה אפוקסית

### תיאור

MULTIFILL EPOXY CLEANER היינו ג'ל מיוחד המכיל תערובת ממיסים, לניקוי והסרת שאריות של רובה אפוקסית.

### תחומי יישום

MULTIFILL EPOXY CLEANER משמש להסרת שאריות של רובה אפוקסית מוקשה (למשל MULTIFILL EPOXY THIXO) מאריחים שלא נוקו כראוי בזמן יישום הרובה. מתאים גם למשטחים אנכיים וגם למשטחים ואופקיים.

### מידע טכני

צורה:	ג'ל
צבע:	שקוף
Ph:	7.5
צפיפות:	1.05 ק"ג/ל"
טמפרטורת יישום:	5-35 מעלות צלזיוס
זמן להתפוררות המצע:	1-8 ש'

### הוראות השימוש

מורחים את MULTIFILL EPOXY CLEANER ללא דילול של ידי מברשת או מלדג' על שאריות הרובה האפוקסית שהתקשתה ואז מניחים אותו לפעול על האפוקסי במשך 1-8 שעות, בהתאם לגודל השאריות. לאחר מכן מסירים את החומר על ידי מלדג' מתכת ושוטפים את המשטח היטב עם מים. במידת הצורך ניתן לחזור על התהליך.

### צריכה

בהתאם לשאריות שצריך להסיר.

### אריזה

ניתן להשיג את MULTIFILL EPOXY CLEANER במיכלים של 0.75 ל'.

### חיי מדף – איחסון

24 חודשים מתאריך הייצור, מוגן מטמרטורות גבוהות ותנאי קרה.

### הערות:

- אנא שימו לב להוראות השימוש והוראות הבטיחות הכתובות על האריזה.
- יש לשמור על מצעים רגישים לממיסים ממגע ישיר עם חומר הניקוי (לדוגמא, מצעי פלסטיק).
- יש לבדוק את השפעת החומר על אריחים חלקים, שיש ואבן טבעית לפני היישום בכדי לוודא שהחומר לא משנה את המראה שלהם.
- יש למנוע מחומר הניקוי לבוא במגע עם תפרי אפוקסי מכיוון שהוא עלול לפגוע בהם, באותו האופן שהוא מסיר את שאריות הדייס מהאריחים.

המידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקת המחקר והפיתוח של חברת ISOMAT ועל סמך תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים. ההמלצות והעצות המתייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי האתר בזמן היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. בשל כך, המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר מתאים לשימוש הנדרש. גרסה זו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל גרסה קודמת הנוגעת לאותו המוצר.