

POLYESTER FLEECE 60g

פליס עשוי פוליאסטר לחיזוק ממברנות איטום

אריזה

גלילים של 1 מ' × 50 מ' (50 מ"ר), גלילים של 10 ס"מ × 50 מ'.

איחסון

לאחסן באריזה המקורית שלא נפתחה, בתנאים יבשים וללא קרינה אולטרה-סגולה (UV).

תיאור – תחומי יישום

פליס עשוי פוליאסטר במשקל 60 גר/מ"ר. משמש לחיזוק מקומי או כולל של ציפויי איטום (כגון ISOFLEX, ISOFLEX-T25, ISOFLEX-PU 500, ממברנות AQUAMAT-ELASTIC, וכו'), במקרה שמופיעים סדקים מקומיים או כלליים על המשטח, כמו גם במפגשי קיר ורצפה, פינות, וכו'.

מידע טכני

מאפיין	יחידות	ערך
משקל	גר/מ"ר	60
עובי	מ"מ	0.62
חוזק מתיחה	MD	ניוטון/5 ס"מ 14
	CD	ניוטון/5 ס"מ 12
התארכות בשבר	MD	40 %
	CD	50 %

המידע הטכני וההוראות המפורטות בדף המידע מבוססות על ידע טכני וניסיון של מחלקת המחקר והפיתוח של חברת ISOMAT ועל סמך תוצאות של יישומים ארוכי טווח בפועל של המוצרים. ההמלצות והעצות המתייחסות לשימוש במוצר ניתנות ללא אחריות, מכיוון שתנאי האתר בזמן היישום הן מעבר לשליטת החברה שלנו. בשל כך, המשתמש הוא האחראי לוודא כי המוצר שנבחר מתאים לשימוש הנדרש. גרסה זו של דף המידע הטכני מבטלת באופן אוטומטי כל גרסה קודמת הנוגעת לאותו המוצר.