

# CL-MOLD

(КЛ-МОЛД)



## Специальная противогрибковая моющая жидкость

### Описание

Специальная моющая жидкость с противогрибковым эффектом для применения как внутри, так и снаружи помещений. Очищает и дезинфицирует поверхности от воздействия плесени, бактерий и водорослей. Без запаха и дружелюбна к окружающей среде.

### Область применения

Может быть нанесена на окрашенные поверхности, подвергающиеся воздействию плесени, а также наносится предварительно, чтобы предотвратить появление микроорганизмов на окрашенных поверхностях в помещениях с высокой влажностью. Является очень эффективным средством для очистки поверхностей, таких как стены, потолки, натуральный камень, кирпич, цементные стяжки, бассейны и т.д. Кроме того, может быть использована для очистки (дезинфекции) поверхностей от плесени и поддержания санитарных условий в помещениях, таких как кухни, рестораны, гостиницы, заводы или продовольственные склады, профессиональные печи и т.д.

### Технические характеристики

Вид: жидкость  
Цвет: светло-голубой  
Плотность: 1 кг/л  
pH: 6-7

### Инструкции

Как жидкость для удаления плесени: CL-MOLD наносится на поверхности, подвергаемые воздействию плесени,

бактерий или водорослей, в неразбавленном виде с помощью ткани или губки. Дать жидкости «поработать» минимум 24 часа и после этого очистить поверхность от остатков плесени губкой, промыть поверхность чистой водой и дать поверхности полностью высохнуть.

Профилактическое применение: периодически наносить CL-MOLD на окрашенную поверхность, чтобы обеспечить долговременную защиту от роста микроорганизмов.

Дезинфицирующее использование: как дезинфицирующая жидкость CL-MOLD наносится на поверхности в разбавленном виде в соотношении 1:10 воды.

### Расход

Около 15-20 м<sup>2</sup> / л, в зависимости от впитывающей способности поверхности.

### Упаковка

Поставляется в контейнерах по 1 л.

### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 24 месяцев со дня изготовления при хранении в не вскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

### Важные пометки

Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности при использовании материала, указанными на упаковке материала.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
[www.isomat.eu](http://www.isomat.eu) e-mail: [info@isomat.eu](mailto:info@isomat.eu)